

**FÁCIL DE INSTALAR  
FÁCIL DE CONFIGURAR  
FÁCIL DE MARCAR**

### 10 RAZONES

1. No necesita cambio de filtros
2. Bajo coste de adquisición
3. Tamaño compacto
4. Fácil uso y creación de mensajes
5. No requiere mantenimiento ni técnicos
6. No existen piezas de desgaste
7. Marcaje en alta resolución
8. Tintas amigables sin mek
9. Impresión sobre múltiples sustratos
10. Alta rentabilidad operativa

### IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN ALTA RESOLUCIÓN

#### IMPRESIÓN DEL CABEZAL

Desde 1 mm hasta 12,7 mm

#### IMPRESIÓN UNIFORME

No requiere de encoder para un marcaje perfecto

#### FÁCIL USO

Pantalla táctil de 5" con interfaz intuitiva para un fácil manejo y sencilla programación

**0,5 pulgadas**



### SOLUCIONES VERSÁTILES

#### Marcaje de alta resolución a altas velocidades

##### ALTA CALIDAD

Texto, logotipos, códigos de barras y gráficos en alta densidad

##### EFICIENTE Y FLEXIBLE

Compatible con base de datos para cumplir con los requisitos en todo tipo de aplicaciones

##### CONTROL DE IMPRESIÓN VARIABLE

Resoluciones a 150 DPI / 300 DPI / 600 DPI para una impresión optimizada

### ROBUSTEZ

#### Adecuada para todo tipo de entornos, (húmedos, polvorientos, corrosivos,...)

##### CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Modificación de parámetros de forma rápida e intuitiva

##### FUNCIONAMIENTO SEGURO

Parámetros de seguridad configurables de forma sencilla

##### MAXIMICE LA RENTABILIDAD DE IMPRESIÓN

Indicador de coste por impresión instantáneo.

Posibilidad de sistema bulk ink para ahorro en coste de impresión

##### FÁCIL IMPRESIÓN A BAJO COSTE

**ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE**





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA TIJ 2.5

K112NME

## IMPRESORA

- Estructura de plástico resistente y diseño compacto
- Sistema operativo Linux
- Electrónica en estado sólido con resistencia de grado militar y sin piezas móviles
- Procesador con sistema anti-interferencias
- Interfaz de pantalla táctil de 5"
- Plantilla WYSIWYG y vista previa de impresión
- Parámetros de seguridad configurables mediante menú
- 1 puerto USB, 1 puerto RS-232 ó puerto RJ 45
- Entrada de encoder y sensor
- Input: AC 100-240V 50-60Hz
- Output: 12.6V 3A
- Temperatura funcionamiento: 0-55°C
- Tinta base agua: 10-40°C
- Tinta polimérica: 15-35°C
- Humedad: 30-70% (sin condensación)
- Multilenguaje
- Dimensiones: 228mm x 138mm x 98mm
- Peso: 560g.
- Batería de 12 V. recargable



**Impresora con placa base con filtros para picos de tensión e interferencias eléctricas**



**Electrónica en estado sólido con resistencia de grado militar**



## VELOCIDAD DE LINEA Y RESOLUCIÓN

- Velocidad constante no requiere de encoder
- Máxima resolución 600 DPI

## CARACTERÍSTICAS IMPRESIÓN

- Texto estático, inserciones de usuario, fecha/hora, códigos de turnos, contadores y datos variables
- Fuentes True Type Windows
- Códigos de barras 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
- Códigos de barras 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, QR Code 2005

## CABEZAL IMPRESIÓN

- Tecnología TIJ 2.5
- Distancia de impresión 1 mm
- Reconocimiento de RFID para ajustar los parámetros de la tinta y niveles

## GRAN VARIEDAD DE TINTAS

Poliméricas para materiales no porosos.

Base agua para materiales porosos y semi-porosos

Alimentarias, Pigmentadas, Invisibles, Uv

Gran variedad de colores

Gran adherencia y largo decap

